

Cooktop a Gás | Cod. 4092740302

Para alguns a cozinha é o ambiente mais especial da casa. Sabendo disso a Cuisinart Arkton oferece itens de excelência e funcionalidade para as cozinhas mais modernas e exigentes. Pensando neste conceito, a linha de eletrodomésticos desenvolvida para a marca é premium, combinando multifuncionalidades e design diferenciado, que trazem ao ambiente sofisticação e praticidade para o cotidiano.

FICHA TÉCNICA

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| EAN | 7899100681003 |
| Voltagem | 220 V |
| Frequência | 60 Hz |
| Medidas (LxP) | 76x50 cm |
| Med. embalado (LxAxP) | 84x18x60 cm |
| Peso líquido | 22 kg |
| Peso bruto | 25,5 kg |
| Material plano de trabalho.. | vidro temperado |
| Material moldura..... | aço inox |
| Trepes | ferro fundido |
| Potência térmica total..... | 11,9 kW |
| Consumo de energia | 345 kWh/mês |
| Corrente elétrica | 2,7 mA |
| Tipo de ignição | elétrica |
| Tipo de gás | GLP/GN |
| Bitola do fio | 2,5 mm² |
| Saída da fiação elétrica | central |
| Saída de gás | lado esquerdo |



Dual flame



Manipulos em inox



BENEFÍCIOS

5 queimadores **Sabaf Gold Burner**:

- » **Dual flame** - Máx: 4,5 kW
- » **Rápido** - Máx: 3,0 kW
- » **2 Semi-rápido** - Máx: 1,70 kW
- » **Auxiliar** - Máx: 1,00 kW

Gas Control System: válvula de segurança que corta o fornecimento do gás quando a chama é apagada por algum motivo, evitando vazamentos de gás.

Suporte de panela wok.

DETALHES

- » Design moderno e elegante built in.
- » Plano de trabalho em vidro temperado preto.
- » Potência semi profissional.
- » Acendimento superautomático.
- » Estabilizador de chama.

PANELAS

Use apenas panelas com fundo plano e reforçado.



LIMPEZA

- » O cooktop deve ser limpo imediatamente após o uso, evitando que a água evapore sobre a superfície.
- » Não utilize produtos abrasivos nem corrosivos, nem esponjas de aço.
- » Use somente pano macio umedecido com água morna e um pouco de detergente líquido.

INSTALAÇÃO



Espaço necessário de profundidade: 12cm

ORIENTAÇÕES

- » É indispensável a instalação com fio terra.
- » Projetados para serem embutidos.
- » As paredes e superfícies próximas devem ser de material resistente a temperatura de 90°C (tais como madeira, fórmica, inox, granito, mármore).
- » A distância de segurança entre a placa de aquecimento e o armário por cima da placa de aquecimento deve ser de pelo menos 760 mm.

Medidas

